



## Характеристики

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул:                                                    | <b>057305</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Цвет                                                        | <b>белый</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Функции                                                     | <p><b>Важно! Управление сенсором через сторонний контроллер, по протоколу DALI-2!!! С помощью шины DALI сенсор подключается к прибору управления. Сенсор использует кабель DALI для коммуникации и для подачи питания.</b></p> <p><b>Адресный мультисенсор DALI. Идеален для длинных, узких коридоров и проходов, на складах типа «мезанин» (аллеи (проходы) между стеллажами), парковок</b></p> |
| Класс защиты                                                | <b>II</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Номинальное напряжение, В                                   | <b>по шине DALI / 10 - 22,5 V DC (DALI не является SELV - используйте инструкции по работе с низким напряжением)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Тип сенсора                                                 | <b>инфракрасный</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания | <b>с помощью заслонок (в комплекте)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Дальность действия                                          | <b>макс. 11,5 м. в длину, в каждую сторону (общая длина 23 м.) x 6 м (в ширину) (тангенциально), макс. 6 м. в длину, в каждую сторону (общая длина 12 м.) x 6 м (в ширину) (радиально); с температурной стабилизацией.</b>                                                                                                                                                                       |
| Рекомендуемая высота установки                              | <b>2-5 м</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Сенсорика                                                   | <b>5 уровней обнаружения, 280 зон переключения</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Температурный диапазон                                      | <b>от -25° до + 55°</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Угол охвата датчика                                         | <b>прямоугольная площадь охвата: 360° по вертикали при угле раствора 145° по горизонтали (см. диаграмму дальности действия датчика) и защитой от подкрадывания</b>                                                                                                                                                                                                                               |
| Установка                                                   | <b>встраиваемый, потолочный</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Материал                     | Пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус), HDPE (линза)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Нагрузка                     | Выход DALI: 2-полюсная управляющая линия DALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Установка сумеречного порога | 2-1000 лк, ∞ / дневной свет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Интерфейс                    | DALI-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Потребляемая мощность, Вт    | 6 мА (3 devices)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Выход DALI                   | Управляющий кабель DALI (подходит в качестве мультимастера для коммуникации с контроллером DALI/ сенсором DALI)                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Размеры (Ø x H)              | Ø 124 x 78 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Настройки                    | Ввод в эксплуатацию осуществляется согласно действующему стандарту DALI-2. Доступны все функции и команды из стандарта DALI IEC 62386 часть 101, часть 103, часть 303 и часть 304. Определенные сенсором значения движений и яркости может запросить контроллер приложения DALI. Дополнительно возможна автоматическая или основывающаяся на времени циклическая отправка по графику |
| Степень защиты, IP           | IP 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |